

Hohldielen Greifer von BSV 1433-4.5T ist besonders geeignet zum Verlegen von Spannbeton-Hohldeckenplatten bis zu einer Länge von 10 m und einer Breite von 900 bis 1.200 mm.



Artikel Nummer	Tragfähigkeit	Länge Spreize	Greifbereich	Backenlänge	Höhenverstellbar	Eigen-gewicht
1433-4.5T	4.500 kg	2.050 – 5.050 mm	900 – 1.200 mm	1.000 mm	80 mm	535 kg

- Mit teleskopierbarer Spreiztraverse
- Längenverstellbar, mit Bolzen mit Sicherungssplint
- Klemmhöhe bis 80 mm mit Spindel einstellbar für diverse Plattendicken
- 2 Sicherungsketten im Lieferumfang enthalten, bei Arbeiten auf Baustellen über 1,8 m über Gelände
- Manuelles Ver- und Entriegelungssystem
- Drehpunkte mit Schmiernippeln versehen für eine einfache Wartung
- Pulverbeschichtet gelb (RAL 1007)
- Gemäß 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und EN 13155
- Lieferung mit
 - Bedienungsanleitung in Deutsch
 - EG-Konformitätserklärung (CE-Erklärung)