

## Lastverteilungsplatten / Abstützplatten / Stempelplatten

Zur Lastverteilung, Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen und Einsinken sowie Umkippen von Autokränen, LKW-Kränen und sonstigen Fahrzeugen und Maschinen.



- Hochwertiger HMPE 500 R Kunststoff – dadurch lange Lebensdauer und Bruchsicherheit
- Leichtes Verlegen durch geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit
- Beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen (+80 bis -80°C), Feuchtigkeit, Öle und sonstige Chemikalien und somit auch umweltfreundlich
- Rundum entgratet, mit 1 oder 2 Trageschlaufen versehen

Art. Nr.	Abmessungen LxBxH [mm]	Belastbar bis <sup>(1)</sup> [t]	Eigen-gewicht [kg]	Preis (netto) [€/Stk.]
2903SP30030030	300x300x30	8	2,6	20,40
2903SP40040030	400x400x30	10	4,7	32,30
2903SP30030040	300x300x40	9	3,4	27,20
2903SP40040040	400x400x40	12	6,1	37,40
2903SP50050040	500x500x40	18	9,4	54,40
2903SP60060040	600x600x40	22	13,5	78,40
2903SP80080040	800x800x40	35	24,3	124,80
2903SP90090040	900x900x40	38	30,8	150,40
2903SP100010004 0	1.000x1.000x40	35	38,0	184,00

Weitere Abmessungen auf nächster Seite.

Art. Nr.	Abmessungen LxBxH [mm]	Belastbar bis <sup>(1)</sup> [t]	Eigengewicht [kg]	Preis (netto) [€/Stk.]
2903SP40040050	400x400x50	15	7,6	51,00
2903SP50050050	500x500x50	20	11,9	66,30
2903SP60060050	600x600x50	25	17,1	97,60
2903SP70070050	700x700x50	28	23,3	128,00
2903SP80080050	800x800x50	40	30,4	155,20
2903SP90090050	900x900x50	42	38,5	179,20
2903SP1000100050	1.000x1.000x50	50	47,5	228,80
2903SP40040060	400x400x60	20	9,1	62,90
2903SP50050060	500x500x60	22	14,1	85,00
2903SP60060060	600x600x60	25	20,3	105,50
2903SP80080060	800x800x60	30	36,5	182,40
2903SP90090060	900x900x60	45	46,2	217,60
2903SP1000100060	1.000x1.000x60	70	57,0	264,00

Art. Nr.	Abmessungen ØxH [mm]	Belastbar bis <sup>(1)</sup> [t]	Eigengewicht [kg]	Preis (netto) [€/Stk.]
2903SPØ99040	990x40	28	30	180,80
2903SPØ99050	990x50	50	37	249,60
2903SPØ99060	990x60	60	45	288,00
2903SPØ119060	1.190x60	90	64	416,00
2903SPØ119080	1.190x80	120	85	568,00

<sup>(1)</sup> Die Belastung gilt für verdichteten, nicht nachgiebigen Untergrund. Vor Gebrauch empfehlen wir die Bodentragfähigkeit fachmännisch durch einen Bodengutachter oder Experten beurteilen zu lassen.

Andere Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage möglich.

Preise bis Ende 2023 gültig.